Diversey™

F&B

Super Dilac VA4

Detergente ácido para limpieza CIP

Descripción

Super Dilac es un detergente desincrustante en base ácido nítrico/fosfórico no fumante de baja espuma, diseñado para usarse en un amplio rango de aplicaciones CIP en las industrias de bebidas, alimentos y farmacéutica.

Aplicaciones

Super Dilac es altamente efectivo en la eliminación de incrustaciones de origen inorgánico, incluido el oxalato cálcico (piedra de cerveza).

Super Dilac es adecuado para ser usado en condiciones de alta presión y turbulencia. Super Dilac es muy económico a las concentraciones de uso.

Super Dilac es un líquido conductivo, por lo que se puede dosificar y controlar automáticamente.

Ventajas

- Altamente efectivo en la eliminación de la mayoría de incrustaciones de origen inorgánico, mejorando la eficiencia operacional.
- Puede usarse para pasivar el acero inoxidable en instalaciones nuevas de CIP.
- Adecuado para dosificación automática lo que asegura una dosificación constante del producto.

Modo de Uso


Super Dilac se usa normalmente para remover incrustaciones a una concentración 1-10% v/v, 20-60°C, se puede emplear hasta concentraciones de 50% v/v dependiendo del tipo de incrustación y el equipo que la contiene.

Para pasivación de equipos entre 10 - 20% v/v y a temperaturas entre 20 – 70°C.

Super Dilac se usa normalmente en aplicaciones CIP a concentraciones entre 0,5 – 5 % v/v, dependiendo de la aplicación y del nivel de incrustación.

Nota.-La concentración exacta, tiempo y temperatura de uso de Super Dilac depende de la aplicación.

Todos los detergentes y desinfectantes deben enjuagarse abundantemente tras su uso para eliminarlos de las superficies en contacto con alimentos, bebidas y medicamentos.



Diverflow™

F&B

Super Dilac VA4

Detergente ácido para limpieza CIP

Información Técnica

Aspecto	Líquido transparente incoloro a amarillo claro
Densidad relativa a 20°C	1,26 – 1,29 g/ml
pH (solución 1%)	2,0 máx.
Acidez (H3PO4)	35,5 – 37,5

Super Dilac / Dilac U [%v/v]	Conductividad específica a 25°C [Ms/cm]
0,5	12,8
1,0	25,1
2,0	46
3,0	66
4,0	85

Los datos anteriores, son característicos de una producción normal. Sólo los valores informados en especificación deben ser considerados como parámetros de control de calidad.

Componentes

Ácido nítrico, ácido fosfórico.

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales. Almacenar en un lugar fresco. Evite temperaturas extremas.

Precauciones

Este producto está formulado para uso industrial. Corrosivo. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consulte a su médico. Contacto con ojos: lave con agua en abundancia durante 15 minutos. Remueva lentes de contacto (en su caso) y continúe lavando. Ingestión: Tomar uno o dos vasos de agua o leche. No provoque el vómito. Inhalación: Diríjase a un lugar ventilado. Dar respiración artificial en caso de desmayo. Contacto con la piel: Lave con abundante agua fría por 15 minutos. Elimine inmediatamente el contacto con la ropa contaminada. Para mayor información, consulte la hoja de seguridad correspondiente.

Compatibilidad del Producto

Super Dilac es adecuado para su uso en todo tipo de materiales comúnmente presentes en la industria de bebidas y procesado de alimentos. En caso de duda, es aconsejable probar cada material por separado antes de un uso prolongado.

Restricciones de Uso

No mezclar con otros productos químicos.

Aprobaciones

Este producto cuenta con registro NSF A3, 140405 y SAGARPA Q-0294-022. Así como certificación KOSHER K07120-25.

Producto Biodegradable

Este producto está diseñado solamente para las aplicaciones aquí mencionadas. Para mayor información, contacte a su representante de ventas.

© 71861 PIS-Nombre de producto-A4-es-MX-HRNC.pdf