DiverContact P16 VJ04

Solución antimicrobiana para contacto directo con alimentos

Descripción

DiverContact P16 es un aditivo antimicrobiano alimentario, usado en el procesamiento de aves de corral, carne, pescado, mariscos frutas y verduras. DiverContact P16 es recomendado para su uso en aves de corral en línea de reprocesamiento, enjuague por aspersión, lavado, inmersión, escaldado y aplicaciones de agua de enfriamiento para reducir la contaminación de bacterias patógenas y que causan descomposición en canales, piezas del canal y órganos de aves de corral.

DiverContact P16 se puede usar con agua de proceso, en hielo o salmuera utilizada para: lavado, enjuague, almacenaje o en el enfriamiento y procesamiento de carne pre-formada, como se define en 21 CFR 170.3 (n)(29) y 21 CFR 170.3 (n)(34) de la FDA.

Ventajas

- • Mejora la seguridad y calidad de los alimentos.
- Se usa en una amplia gama de aplicaciones en el procesamiento de aves de corral: Canales, piezas, órganos, carne procesada y preformado.
- Reduce las bacterias patógenas de contaminación cruzada en los canales, piezas y órganos.
- Reduce la contaminación de bacterias que pueden causar el deterioro del producto.
- Aplicaciones múltiples:

1. En la línea de reprocesamiento (OLR).
2. Contenedor del agua de enjuague.
3. Tratamiento de chiller.
4. Pre enfriamiento por inmersión.
5. Post enfriamiento por inmersión.

- Fácil de usar:

1. Fácil de dosificar y aplicar.
2. Dosificación automatizada para la consistencia y control.

Modo de Uso


DiverContact P16 se puede utilizar hasta 230 ppm (1,25 mL/L) de ácido peroxiacético (POAA) en los canales de aves de corral, piezas y órganos.

Aplicar mediante spray, lavado, enjuague, inmersión, escaldado o en otras aguas de procesamiento de aves de corral. Utilice hasta 230 ppm (1,25 mL/L) para la línea de reprocesamiento (OLR), canales de aves visiblemente contaminadas, por lavado o rociado de la carcasa interior y exterior con agua sola o en combinación con DiverContact P16 para eliminar la contaminación visible y luego enjuagar la carcasa con DiverContact P16 a una concentración mínima de 100 ppm (0,54 mL/L).

DiverContact P16 puede utilizarse hasta 2000 ppm (10,87 mL/L) en aplicaciones de refrigeración, consulte a su representante de Ventas para obtener instrucciones de usos específicos.

DiverContact P16 puede ser utilizado como agua antimicrobiana o tratamiento de salmuera en la preparación y refrigeración de productos cárnicos y avícolas. Listos para comer, cocidos y preformados. Para la aplicación directa o indirecta a toda materia prima o tratamientos, mitades, cuartos, órganos y piezas, usar hasta 230 ppm (1,25 mL/L) (en agua o hielo).

Aplique una solución en el canal o en la carne por medio de spray. Ajuste los niveles como sea necesario para mantener el control microbiano adecuado.



Diverclean™

DiverContact P16 VJ04

Solución antimicrobiana para contacto directo con alimentos

DiverContact P16 puede utilizarse hasta 230 ppm (1,25 mL/L) en pescados y mariscos como así también hasta 80 ppm (0,43 mL/L) en frutas y vegetales.

Nota: DiverContact P16 no se debe usar para desinfectar las superficies duras en contacto con alimentos, como tanques, líneas, equipos de procesamiento de alimentos o para reducir la cantidad de microorganismos en el agua de proceso o para el tratamiento de envases de los alimentos.

Información Técnica

Apariencia	Líquido transparente
Olor	Ácido
Peso Específico	1.15 g/ml
pH (1%)	3

La información anterior es típica de una producción normal y no deberá ser tomada como especificación.

Precauciones de Manejo y Almacenaje

Almacenar tapado, en su recipiente original. Evite temperaturas extremas. Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial. Para mayor información, consulte la hoja de seguridad correspondiente.

Compatibilidad del Producto

Es extremadamente importante mantener todos los metales a distancia del producto concentrado.

DiverContact P16 contiene peróxido de hidrógeno y como todos los peróxidos es muy sensible a la contaminación por metales. Este producto es para uso en acero inoxidable, vidrio, azulejos, Buna-N y neopreno cuando se usa según las indicaciones. No usar soluciones de este producto en superficies de cobre, latón u otros metales blandos y ya que puede producir oscurecimiento durante un período de tiempo.

Aprobaciones

FCN 1284 de la Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, food contact substance notifications.

Este producto está diseñado solamente para las aplicaciones aquí mencionadas. Para mayor información, contacte a su representante de ventas.

© 2021 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. 91118 es 09/21