HD Plusfoam VF1

Limpiador espumante cáustico


Descripción

HD Plusfoam es un limpiador espumante, alcalino y altamente cáustico para la limpieza diaria, se recomienda el uso periódico en zonas de suciedad pesada, en áreas de proceso de alimentos, tales como: cocinas, catering, industrias de alimentos y bebidas.

HD Plusfoam contiene una mezcla altamente concentrada de álcali, agentes humectantes y surfactantes. Esta mezcla ha demostrado ser particularmente efectiva para penetrar y emulsionar residuos carbonizados y polimerizados. Se recomienda principalmente el uso de HD Plusfoam en áreas con alto contenido de grasa y suciedades carbonizadas difíciles de remover, como freidoras, planchas, parrillas, campanas extractoras y hornos. También puede ser usado en la limpieza profunda de transportadores y otros equipos pesados en áreas procesadoras de alimentos institucionales e industriales.

Ventajas

- Espuma alta y compacta que asegura un tiempo de contacto prolongado.
- Desincrustante cáustico que remueve residuos sólidos de grasa pesada.
- Completamente soluble.
- Fácil de enjuagar.
- Biodegradable, no contamina los efluentes.
- Efectivo en áreas de procesamiento de alimentos: Desde cocinas hasta industrias.



Diverclean™

HD Plusfoam VF1

Limpiador espumante cáustico

Modo de Empleo
Utilice HD Plusfoam en concentraciones entre 1,5 - 10% v/v (15 a 100 mL/L) dependiendo del nivel y tipo de suciedad. Para aplicaciones en limpieza institucional como en zonas de cocina , utilice HD Plusfoam al 1,5% v/v (15 mL/L). Para las aplicaciones, enjuague el producto con agua potable después de su uso.

Tipo de Limpieza	Concentración	Temperatura
Por espuma	1,5 - 10% v/v (15 a 100 mL/L)	Máx. 60°C
Por espuma	1,5 - 10% v/v (15 a 100 mL/L)	Máx. 60°C
Por alta presión	5 - 10% v/v (50 a 100 mL/L)	Máx. 70°C
Por inmersión	1,5 - 5,0% v/v (15 a 50 mL/L)	60°C, 1 hora

NO lo diluya manualmente, siempre a través de equipos dosificadores y con los elementos de protección. HD Plusfoam se puede aplicar mediante generadores de espuma y pulverización.

Información Técnica

Apariencia	Líquido claro
Color	Ámbar
Densidad a 25°C	1,42 g/mL
pH	13,0

Componentes
Hidróxido de sodio y surfactantes.

Almacenaje
Almacenar tapado, en sus recipientes originales. Evite temperaturas extremas.

Precauciones
Este producto está formulado para uso industrial. Corrosivo. En caso de contacto con los ojos lave con agua en abundancia durante 15 minutos. Si se ingiere no provoque el vómito, beba agua en abundancia. En caso de contacto con la piel lave con abundante agua fría. Consulte a su médico. Para mayor información, consulte la hoja de seguridad correspondiente.

Compatibilidad del Producto
Las soluciones de HD Plusfoam a la concentración recomendada de uso, son seguras sobre acero inoxidable, cemento y cerámica. No se recomienda su uso en aluminio y sus aleaciones.

Aprobaciones
Este producto cuenta con registro NSF A1, 147313.

Restricciones de Uso
No mezclar con otros productos químicos.

Producto Biodegradable
Este producto está diseñado solamente para las aplicaciones aquí mencionadas. Para mayor información, contacte a su representante de ventas.

© 2026 Solenis. All logos and trademarks are owned by or licensed to Diversey, Inc. © 2026 Diversey, Inc. 01/26