Carefree® Max

Acabado/sellador para pisos de bajo olor

Carefree® Max Acabado/sellador para pisos de bajo olor es un producto de acabado y sellado versátil para múltiples superficies y mantenimiento que simplifica los programas de cuidado de pisos. Acabado de bajo olor ideal.

Características y Beneficios

- El versátil sellador/acabado de pisos funciona con calquier método de mantenimiento y equipo en todo tipo de pisos
- Deja los pisos terminados con una claridad excepcional, muy brillantes y con una durabilidad excelente
- Cumple el requisito de resistencia al deslizamiento de la norma ASTM D-2047
- Es fácil de aplicar y remover de todos los tipos de pisos

Aplicaciones

- Responde perfectamente a los equipos y a los procedimientos de mantenimiento convencionales, de alta velocidad o UHS
- Puede requerir un sellador en piedra muy pulida, baldosas de arcilla vidriada y algunos suelos de goma
- No está previsto su uso en suelos de corcho, madera o bambú, a menos que lo especifique el fabricante

Carefree® Max

Acabado/sellador para pisos de bajo olor

Instrucciones de uso

Aplicación del acabado de piso

- Bloquee las zonas a remover o a realizar el acabado. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.
- Remueva el piso utilizando un removedor Diversey siguiendo las instrucciones en la etiqueta del removedor.
- Aplique 2 a 3 capas uniformes usando una mopa limpia.
- Deje secar unos 30 minutos entre capas. La temperatura, humedad y ventilación pueden afectar el tiempo de secado.

Mantenimiento

- Saque el polvo con una mopa o escoba.
- Limpie el piso con una mopa o una fregadora automática utilizando el limpiador recomendado de la marca Diversey siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
- Para mejorar el aspecto, utilice cualquiera de los siguientes métodos: Pulverizador de Diversey Spray Buff, una almohadilla roja y un equipo de 175-1500 rpm.
- Limpie en seco con una almohadilla de media a agresiva y un equipo de 1000-1500 rpm. Bruñido de ultra alta velocidad utilizando una almohadilla de media a agresiva y un equipo de 2000 rpm.

Antes de hacer otra capa

- Limpie el suelo con una mopa o una fregadora automática utilizando el limpiador recomendado de la marca Diversey según las instrucciones de la etiqueta.
- Bloquee el área y aplique 1 a 2 capas uniformes de acabado usando un mopa limpia.

Remocion

- Utilice el removedor para pisos de marca Diversey siguiendo el modo de empleo en la etiqueta.

Para mejores resultados

- No diluya el producto.
- Para evitar contaminación, no devuelva producto no utilizado al container original.
- No está previsto su uso en madera.

Nota: Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños, estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derramamientos y materias extrañas. No está destinado parauso en exteriores. Antiderrapante conforme a los requisitos de ASTM D-2047.

Datos técnicos	Carefree® Max Acabado/sellador para pisos de bajo olor
Color/Forma	Líquido opaco de color blanquecino
pH	8.45 - 8.65
Aroma	Suave

Precaución
Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en abundancia. En caso de contacto con la piel lave con abundante agua. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenaje
Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Nota: En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte al SDS del producto.

© 2023 Diversey Inc. Todos los Derechos Reservados. es 100085 08/23