Softsafe VC19

Detergente base silicatos para limpieza CIP, lavado de botellas y garrafones y por spray, seguro en metales blandos

Descripción

Softsafe es un detergente alcalino tolerante a aguas duras, de baja espuma y es seguro aplicarlo sobre metales blandos, puede ser usado en limpiezas CIP, lavado de botellas y garrafones, y por aspersión en la industria de alimentos y bebidas.

Propiedades

Softsafe provee excelente detergencia y es seguro sobre metales blandos en aplicaciones CIP, lavado de botellas y garrafones y por aspersión en la industria de alimentos y bebidas. Softsafe provee excelentes características de penetración y remoción de la suciedad.
Softsafe es altamente efectivo para aplicaciones de limpieza en la industria de margarinas y helados.
Softsafe es seguro para ser utilizado en aluminio y otros metales blandos. Softsafe es adecuado para aplicaciones CIP bajo condiciones de alta turbulencia.

Ventajas


- Proporciona excelente detergencia frente a un amplio rango de suciedades y grasas, haciéndolo un detergente altamente versátil y eficiente, especialmente adecuado para la industria de helados y margarina.
- Producto silicado, adecuado para ser usado en aluminio y otros metales blandos, dejando la superficie libre de corrosión, prolongando la vida útil de los equipos.
- Baja espuma inclusive en condiciones de alta turbulencia, haciendo más fácil el enjuague y aumentado la eficiencia de limpieza.
- Tolerante a aguas duras, previniendo la formación de incrustaciones y aumentando la eficiencia operacional.
- No genera problemas de stress cracking.

Modo de Uso

Softsafe es usado entre 0,5 - 3% p/p (0,4 - 2,5% v/v) entre 50 - 90°C dependiendo de la aplicación y el grado de suciedad.
Softsafe debe ser enjuagado de todas las superficies después de la limpieza, para evitar un posible manchado.



Divowash™



Diverflow™

Softsafe VC19

Detergente base silicatos para limpieza CIP y por spray, seguro en metales blandos

Información Técnica

Appeariencia	Líquido claro
Color	Incoloro a ligeramente amarillento
pH (1%)	12
Gravedad específica (20°C)	1,21
Demanda química de oxígeno (DQO)	10g O_2/kg
Contenido de nitrógeno (N)	No contiene
Contenido de fósforo (P)	<1g/kg

Softsafe (% p/p)	Conductividad Específica a 25°C (mS/cm)
0,5	2,9
1	5,4
2	10,2
3	15,1
4	18,9
5	23,5

Los valores presentados anteriormente son datos típicos de una producción normal y no deben ser considerados como especificación.

Componentes

Hidróxido de potasio, silicatos, secuestrantes.

Almacenaje

Almacenar en los envases originales cerrados, evitando temperaturas extremas. Información completa sobre la manipulación y eliminación del producto se suministra en una hoja de seguridad, por separado. Mantener fuera del alcance de los niños. Para mayor información consulte la hoja de seguridad correspondiente.

Precauciones

Este producto está formulado para uso industrial. Corrosivo. En caso de contacto con los ojos lave con agua en abundancia durante 15 minutos. Si se ingiere no provoque el vómito, beba agua en abundancia. En caso de contacto con la piel lave con abundante agua fría. Consulte a su médico. Para mayor información, consulte la hoja de seguridad correspondiente.

Compatibilidad del Producto

Contiene un inhibidor que lo hace adecuado para su uso en materiales comúnmente encontrados en la industria procesadora de alimentos, incluyendo metales blandos tales como aluminio, cuando se aplica a la contratación y temperatura recomendadas. Siempre enjuague las superficies completamente después de su aplicación.
En el caso de incertidumbre, es recomendable evaluar los materiales individuales antes de su uso prolongado.

Producto Biodegradable

Este producto está diseñado solamente para las aplicaciones aquí mencionadas. Es un producto Biodegradable.
Para mayor información, contacte a su representante de ventas.

© 2025 Solenis 107084 07/25